

Пигтейл LC/APC SM (0.9) 1.5 m pigtail LC/APC SM 1.5 m



Описание

Оптический пигтейл

LC/APC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 1,5 метра, оконцованный с одной стороны коннектором LC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка пигтейла изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Пигтейл применяется для оконцовки оптических кабелей в кроссах или боксах путем сварки, или механического соединения свободного конца пигтейла с волокном кабеля.

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Пигтейлы поставляются в виде монтажных шнуров удвоенной длины (**неразрезанные**).

Пигтейлы отгружаются кратно монтажному шнуру. - SNR-PC-LC/APC-A-3m (0,9)

Общие

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тип патчкорда | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна | SM (G.652.D) |
| Тип коннектора А | LC |
| Тип полировки коннектора А | APC |
| Длина, м | 1.5 |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Желтый |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Типичные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
| Обратное отражение, дБ | ≥50 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 1000 раз |
| Температура хранения, °С | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до 70 |
| Кратность заказа | 2 |

Доп. описание

Информация для заказа:

| Артикул | Длина, м. |
|---|-----------|
| pigtail LC/APC SM 0,5 m | 0,5 |
| pigtail LC/APC SM 1 m | 1 |
| pigtail LC/APC SM 1.5 m | 1,5 |

По желанию заказчика изготавливаем пигтейлы:

- разной длины;
- с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки;
- SM или MM.