



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Пигтейл SC/APC SM (0.9) 1.5 m

pigtail SC/APC SM 1.5 m

Описание

Оптический пигтейл

SC/APC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 1,5 метра, оконцованный с одной стороны коннектором SC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка пигтейла изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Пигтейл применяется для оконцовки оптических кабелей в кроссах или боксах путем сварки, или механического соединения свободного конца пигтейла с волокном кабеля.

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Пигтейлы поставляются в виде монтажных шнуров удвоенной длины (**неразрезанные**).

Пигтейлы отгружаются кратно монтажному шнуру. - [SNR-PC-SC/APC-A-3m \(0,9\)](#)

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
pigtail SC/APC SM 0,5 m	0,5
pigtail SC/APC SM 1 m	1
pigtail SC/APC SM 1.5 m	1,5

По желанию заказчика изготавливаем пигтейлы:

- разной длины;
- с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки;
- SM или MM.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора A	SC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип полировки коннектора А	APC
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	$\leq 0,20$
Максимальные вносимые потери, дБ	$\leq 0,20$
Воспроизводимость, дБ	$\leq 0,10$
Заменяемость, дБ	$\leq 0,20$
Обратное отражение, дБ	≥ 50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз