



Патчкорд оптический MPO/UPC FF MM, 1.5 метра (Cross)

SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-MM-8F-1.5m

Описание

Оптический разъем **MPO (Multi-fiber push-on)** является разумной альтернативой для кабельной инфраструктуры систем высокой плотности, где используются сотни или тысячи портов.

Патчкорды MPO применяются для межсоединений в высокоплотных волоконно-оптических системах, позволяя подключать оборудование к многоволоконным сегментам. Патчкорд **MPO/UPC - MPO/UPC** представляет собой отрезок оптического кабеля (8 волокон диаметром 50/125) длиной 1.5 метра, оконцованного с двух сторон разъемами MPO, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact). Внешняя оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Применение:

организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС;

коммутация приложений 10G Ethernet Fiber Channel, InfiniBand;

подключение оборудования к кассетам с разъемами МРО;

организация абонентского доступа в сетях FTTx;

поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;

создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.

Преимущества использования:

малые вносимые потери;

малые обратные потери;

хорошая воспроизводимость;

отличное механическое качество;

изделия 100% протестированы в заводских условиях;

значительно снижается время и стоимость монтажа;

высокая температурная стабильность.

MPO является идеальным решением для использования в центрах обработки данных, требующих более высокой скорости и большой емкости передачи данных.

Использование MPO коннектора экономит время и снижает вероятность повреждения хрупких оптических разъемов, также снижается риск попадания грязи в волокна адаптеров.

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:





разной длины;

в различном конструктивном исполнении: без штифтов (Female / Female); с штифтами (Male / Male); с штифтами на одном из коннекторов (Female / Male);

с категорией волокна: ОМЗ / ОМ4 / ОМ5.

Технические характеристики

Тип патчкорда Распределительный (Simplex) Количество волокон 8 Тип волокна MM (OM3) Тип коннектора А MPO Тип коннектора В MPO **UPC** Тип полировки коннектора А UPC Тип полировки коннектора В Полярность Тип В Длина патч-корда, м 1,5 Диаметр кабеля, мм 3,0 Материал оболочки LSZH Цвет оболочки Бирюзовый 02±01 Типичные вносимые потери, дБ 0,5 Максимальные вносимые потери, дБ ≤0,10 Воспроизводимость, дБ ≤0,20 Заменяемость, дБ Обратное отражение, дБ ≥50 30 Минимальный радиус изгиба, мм

Более 1000 раз

Диапазоны температур

Количество подключений

 Температура хранения, °C
 от -40 до 70

 Температура эксплуатации, °C
 от -20 до 70