



Патчкорд оптический LC/UPC MM Duplex 5 метров

SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-5m

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

LC/UPC - LC/UPC

представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 5 метров и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами LC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-LC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип патчкорда | Распределительный (Duplex) |
| Тип волокна | MM (OM3) |
| Тип коннектора А | LC |
| Тип коннектора В | LC |
| Тип полировки коннектора А | UPC |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Тип полировки коннектора В | UPC |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Длина патч-корда, м | 5 |
| Диаметр кабеля, мм | 3,0 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Бирюзовый |
| Типичные вносимые потери, дБ | 02±01 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
| Обратное отражение, дБ | ≥50 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 1000 раз |

Диапазоны температур

| | |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до 70 |

Доп. описание

Информация для заказа:

| Артикул | Длина, м |
|--|----------|
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-1m | 1 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-2m | 2 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-3m | 3 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-5m | 5 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-7m | 7 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-10m | 10 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-15m | 15 |
| SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-20m | 20 |

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

- разной длины;
- с любой категорией волокна: OM3, OM4, OM5;
- с любым типом коннекторов;



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

типом полировки.