



# Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM (OM4) 1 метр

SNR-PC-LC/UPC-MM4-1m

### Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

#### LC/UPC - LC/UPC

представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 1 метр и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами LC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-LC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

#### Основные характеристики:

Малые вносимые потери;

Малое отражение;

Хорошая воспроизводимость;

Хорошая заменяемость;

Высокая температурная стабильность.

#### Область применения:

Абонентское телевидение, FTTH, LAN;

Волоконо-оптические датчики;

Оптоволоконные системы передачи данных;

Оптоволоконные сети доступ;

Оборудование для диагностики.

### Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-LC/UPC-MM4-1m	1
SNR-PC-LC/UPC-MM4-3m	3

#### По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

разной длины;

с любой категорией волокна: ОМЗ, ОМ4, ОМ5;





с любым типом коннектров; типом полировки.

# Технические характеристики

Тип патчкорда Распределительный (Simplex)

Тип волокна ММ (ОМ4)

Тип коннектора A LC

Тип коннектора B LC

Тип полировки коннектора A UPC

Тип полировки коннектора В UPC

Материал пластика Соответствует UL94V-0

Длина патч-корда, м 1

Диаметр кабеля, мм 3,0

Материал оболочки LSZH

Цвет оболочки Пурпурный

Типичные вносимые потери, дБ 02±01

Максимальные вносимые потери, дБ 0,5

Воспроизводимость, дБ ≤0,10

Заменяемость, дБ ≤0,20

Обратное отражение, дБ ≥50

Минимальный радиус изгиба, мм 30

Количество подключений Более 1000 раз

# Диапазоны температур

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C от -20 до 70