ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Патчкорд оптический LC/UPC MM Duplex 5 метров, 2 мм

SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-5m (2,0)

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд
LC/UPC - LC/UPC
представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 5 метров и внешним диаметром 2,0 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами LC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-LC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

Технические характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	MM (OM3)
Тип коннектора A	LC
Тип коннектора B	LC
Тип полировки коннектора A	UPC
Тип полировки коннектора B	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	5
Диаметр кабеля, мм	2,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Бирюзовый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70