



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC MM Duplex 1,8 метра

SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-MM-DPX-1,8m

### Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд **LC/UPC - FC/UPC** представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 1.8 метра и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с одной стороны коннекторами LC и FC - с другой, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-FC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

#### Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

#### Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

### Технические характеристики

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип патчкорда              | Распределительный (Duplex) |
| Тип волокна                | ММ (ОМ3)                   |
| Тип коннектора А           | LC                         |
| Тип коннектора В           | FC                         |
| Тип полировки коннектора А | UPC                        |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Тип полировки коннектора В       | UPC            |
| Длина патч-корда, м              | 1.8            |
| Диаметр кабеля, мм               | 3,0            |
| Материал оболочки                | LSZH           |
| Цвет оболочки                    | Бирюзовый      |
| Типичные вносимые потери, дБ     | 02±01          |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5            |
| Воспроизводимость, дБ            | ≤0,10          |
| Заменяемость, дБ                 | ≤0,20          |
| Обратное отражение, дБ           | ≥50            |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 30             |
| Количество подключений           | Более 1000 раз |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до 70 |