



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель оптический ОККЦ 4 G.652D 2,7кН

ОККЦ 4 G.652D 2,7кН

### Описание

**Внимание!** Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.

#### Назначение:

Оптический кабель

**ОККЦ 4 G.652D 2,7кН**

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

### Общие

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип оптического кабеля        | В кабельную канализацию                       |
| Диэлектрическая конструкция   | Нет                                           |
| Количество волокон            | 4                                             |
| Тип волокна                   | SM (G.652.D)                                  |
| Типовое затухание, дБ/км      | $\leq 0,32$ (1310 нм) / $\leq 0,18$ (1550 нм) |
| Диаметр кабеля, мм            | 7,2                                           |
| Силовой элемент               | Две стальные проволоки                        |
| Диаметр силового элемента, мм | 1,0                                           |
| Тип брони                     | Стальная гофрированная лента                  |
| Стойкость к растяжению, кН    | 2.7                                           |
| Материал оболочки             | PE                                            |
| Цвет оболочки                 | Черный                                        |
| Температура монтажа, °C       | от -30 до 70                                  |
| Температура хранения, °C      | от -30 до 50                                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Температура эксплуатации, °C       | от -50 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км                | 66,8         |
| Стандартная строительная длина, км | 4            |