



Кабель оптический Alpha Mile Distribution, 08 волокон OM3, LSZH нг(A)-HFLTx

608-03-08

Описание

Назначение:

Оптический кабель **Alpha Mile Distribution (608-03-XX*)** предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения.

Конструкция:

Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может содержать от одного до сорока восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации OM3 . Волокна размещены в армирующих арамидных нитях, которые покрыты оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

***XX - количество оптических волокон.**

Цена указана за 1км.

Общие

Тип оптического кабеля	Distribution
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	8
Тип волокна	MM (OM3)
Типовое затухание, дБ/км	≤2,4 (850 нм) / ≤0,6 (1300 нм)
Диаметр кабеля, мм	5,8
Стойкость к растяжению, кН	0.1
Материал оболочки	LSZH нг(A)-HFLTx
Цвет оболочки	Бирюзовый
Температура монтажа, °С	от -10 до 50
Температура хранения, °С	от -60 до 70



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70
Масса кабеля, кг/км	30
Стандартная строительная длина, км	1