



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель оптический SNR PRO FTTH, 1 волокно, белый

SNR-PRO-FTTH-FW-1-BOX

Описание

Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских коробках по 1км.

Кабель упакован в картонную коробку с удобными ручками для переноски и отверстиями для размотки.

Назначение:

Абонентский оптический кабель **SNR PRO для FTTH/FTTx** предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.

Конструкция:

Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.A2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптический кабель (далее ВОК). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 0,5мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

Общие

Тип оптического кабеля

Абонентский Drop

Диэлектрическая конструкция

Да

Количество волокон

1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип волокна	SM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	15 (статический) 30 (динамический)
Типовое затухание, дБ/км	$\leq 0,40$ (1310 нм) / $\leq 0,30$ (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм	3,0x2,0
Силовой элемент	Два стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм	0,5
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН	0,05 (напряжение волокна $\leq 0.25\%$) 0,065 (напряжение волокна $\leq 0.33\%$) 0,12 (напряжение волокна $\leq 0.60\%$)
Разрывная нагрузка, кН	0,25
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Белый
Температура монтажа, °C	от -10 до 70
Температура хранения, °C	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 70
Масса кабеля, кг/км	9
Стандартная строительная длина, км	1
Размер упаковки, мм	385x315x385