





Кабель оптический ОКГЦ 04 G.652D 7kH

ОКГЦ 04 G.652D 7кН

Описание

Кабель оптоволоконный облегченного типа ОКГЦ 04 G.652D 7кH предназначен для проведения монтажных работ в открытом грунте. Прокладка этого изделия возможна в почвы любого типа. Не допускается монтаж на тех участках, где земля склонна к промерзаниям. Это связано с тем, что в процессе перехода грунтовых вод из жидкого состояния в твердое (под воздействием отрицательных температур) почва увеличивается в объеме, что может вызывать нежелательные деформации мерзлого грунта и повреждение кабельной линии.

Кабели марки ОКГЦ 04 G.652D 7кН подходят для монтажа в различных узлах и сооружениях, в том числе при укладке кабеля в подземные туннели (кабельная канализация), на отдельных участках канализационных сетей, в шахтах и на мостовых конструкциях, путепроводах, виадуках, в различных трубах, при монтаже кабельных линий через водоемы с малыми глубинами.

от -30 до 50

Общие

Тип оптического кабеля В грунт Нет Диэлектрическая конструкция 4 Количество волокон Тип волокна SM (G.652.D) $\leq 0.32 (1310 \text{ HM}) / \leq 0.18 (1550 \text{ HM})$ Типовое затухание, дБ/км Диаметр кабеля, мм 7.1 Силовой элемент Стальная проволока 1,0 Диаметр силового элемента, мм Тип брони Стальные проволоки 7 Стойкость к растяжению, кН PΕ Материал оболочки Цвет оболочки Черный Температура монтажа, °С от -30 до 70 Температура хранения, °С



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Температура эксплуатации, °C от -50 до 70

Масса кабеля, кг/км 80,2

Стандартная строительная длина, км