



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель оптический ОКГЦ 04 G.652D 7кН

ОКГЦ 04 G.652D 7кН



Описание

Кабель оптоволоконный облегченного типа ОКГЦ 04 G.652D 7кН предназначен для проведения монтажных работ в открытом грунте. Прокладка этого изделия возможна в почвы любого типа. Не допускается монтаж на тех участках, где земля склонна к промерзаниям. Это связано с тем, что в процессе перехода грунтовых вод из жидкого состояния в твердое (под воздействием отрицательных температур) почва увеличивается в объеме, что может вызывать нежелательные деформации мерзлого грунта и повреждение кабельной линии.

Кабели марки ОКГЦ 04 G.652D 7кН подходят для монтажа в различных узлах и сооружениях, в том числе при укладке кабеля в подземные туннели (кабельная канализация), на отдельных участках канализационных сетей, в шахтах и на мостовых конструкциях, путепроводах, виадуках, в различных трубах, при монтаже кабельных линий через водоемы с малыми глубинами.

Общие

Тип оптического кабеля	В грунт
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	4
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	7,1
Силовой элемент	Стальная проволока
Диаметр силового элемента, мм	1,0
Тип брони	Стальные проволоки
Стойкость к растяжению, кН	7
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -30 до 70
Температура хранения, °C	от -30 до 50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура эксплуатации, °C	от -50 до 70
Масса кабеля, кг/км	80,2
Стандартная строительная длина, км	4