



Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-L (GPJ-L, 8008)

SNR-FOSC-L

Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

SNR-FOSC-L

(GJS-8008, GPJ-L) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

- продуманное внутреннее устройство;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
- сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
- диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- простота добавления и удаления сплайс-кассет;
- оригинальное устройство герметизации муфты;
- установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
- корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
- конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Обучающее видео



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Механическая |
| Количество соединяемых волокон | 240 |
| Количество кабельных вводов | 6 |
| Диаметр кабельных вводов, мм | 2 - Ø21 4 - Ø18 |
| Количество сплайс-кассет | 10/10 (максимальное/в комплекте) |
| Тип используемых сплайс-кассет | SNR-TR-G/L |
| Степень защиты | IP68 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|------------------------------|--|
| Температура хранения, °С | от -50 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до 65 |
| Габаритные размеры, мм | 455x220 (длина/диаметр) |
| ВЕС, КГ | 3,5 |
| Комплект поставки | Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Оригинальный патентованный механизм герметизации - 1 шт Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-кассета SNR-TR-G/L - 10 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект |