



Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR- FOSC-L-T (GPJ-L-T)

SNR-FOSC-L-T

Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля **SNR-FOSC-L-T** (GJS-7007, GPJ-L-T) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий. Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

- продуманное внутреннее устройство;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
- сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
- диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- простота добавления и удаления сплайс-кассет;
- установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
- корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
- конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	240
Количество кабельных вводов	7
Диаметр кабельных вводов, мм	6 - Ø23 1 - Ø69
Количество сплайс-кассет	10/10 (максимальное/в комплекте)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип используемых сплайс-кассет	SNR-TR-G/L
Степень защиты	IP68
Температура хранения, °C	от -50 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 65
Габаритные размеры, мм	455x220 (длина/диаметр)
ВЕС, КГ	3,3
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Термоусадочные трубки - 1 комплект Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-кассета SNR-TR-G/L - 10 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Фиксатор кабелей GPJ-DQL-FIX - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект