





Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR-FOSC-Q-T (GPJ-Q-T)

SNR-FOSC-Q-T

Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

SNR-FOSC-Q-T

(GJS-7001, GPJ-L-T) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и

вентиляционных сооружений, а также

в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

продуманное внутреннее устройство;

простота, быстрота установки и фиксации волокон;

простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;

расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;

сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;

диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель; простота добавления и удаления сплайс-кассет;

установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;

корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;

конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Конструктивно схожи с муфтами типа МТОК.

Обучающее видео

Общие

Тип конструкции Тупиковая

Тип герметизации Под термоусадку

Количество соединяемых

волокон

96

Количество кабельных вводов



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Диаметр кабельных вводов, мм $\begin{array}{c} 3 - \emptyset 18 \\ 1 - \emptyset 44 \end{array}$

Количество сплайс-кассет 4/4 (максимальное/в комплекте)

Тип используемых сплайс-

кассет

SNR-TR-O/Q

Степень защиты ІР68

Температура хранения, °С от -50 до 70

Температура эксплуатации, °C от -40 до 65

Габаритные размеры,мм 435х190 (длина/диаметр)

BEC, KΓ 2,5

Корпус - 1 шт

Герметизирующая прокладка - 1 шт Термоусадочные трубки - 1 комплект

Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт

Сплайс-кассета SNR-TR-O/Q - 4 шт

Установочный инструмент - 1 шт

Болт заземления - 1 шт

Фиксатор кабелей GPJ-DQL-FIX - 1 шт

Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1

комплект