



Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR- FOSC-Q-T (GPJ-Q-T)

SNR-FOSC-Q-T

Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

SNR-FOSC-Q-T

(GJS-7001, GPJ-L-T) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

- продуманное внутреннее устройство;
 - простота, быстрота установки и фиксации волокон;
 - простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
 - расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
 - сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
 - диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
 - простота добавления и удаления сплайс-кассет;
 - установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
 - корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
 - конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.
- Конструктивно схожи с муфтами типа МТОК.

Обучающее видео



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Под термоусадку |
| Количество соединяемых волокон | 96 |
| Количество кабельных вводов | 4 |
| Диаметр кабельных вводов, мм | 3 - Ø18 1 - Ø44 |
| Количество сплайс-кассет | 4/4 (максимальное/в комплекте) |
| Тип используемых сплайс-кассет | SNR-TR-O/Q |
| Степень защиты | IP68 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|------------------------------|---|
| Температура хранения, °С | от -50 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до 65 |
| Габаритные размеры, мм | 435x190 (длина/диаметр) |
| ВЕС, КГ | 2,5 |
| Комплект поставки | Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Термоусадочные трубки - 1 комплект Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-кассета SNR-TR-O/Q - 4 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Фиксатор кабелей GPJ-DQL-FIX - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект |