



Муфта универсальная ремонтно-разветвительная до 12 ОВ KSC LIGHT PON MURR

KSC-MURR

Описание

Оптическая универсальная ремонтно-разветвительная муфта **KSC-MURR** до 12 ОВ. Универсальное и доступное решение для защиты и ремонта узлов волоконно-оптической сети ВОЛС при строительстве линии связи и эксплуатации.

Применима при строительстве новых линий связи в посёлках, частном секторе. Незаменима при необходимости произвести оперативный ремонт линии связи при обрыве. Так же используются при строительстве и ремонте своих сетей недорогие неоконцованные PLC сплиттеры для разведения сигнала на абонентов (площадка-ложемент под 1 PLC сплиттер объёмом 1x4 или 1x8), а также оптический кабель диаметром до 12 мм (4 ввода до 12 мм каждый).

Основные особенности:

Ложемент до 12 ОВ с возможностью изменения направления укладки волокна.

КДЗС 45 мм.

Множество отверстий и крючков под стяжку - крепление волокна (ОВ), волоконных модулей (ОМ), оптического кабеля (ОК) стяжками на площади всего основания муфты и ложемента.

Универсальный центральный узел фиксации силового элемента кабеля (брони).

Возможность размещения PLC-сплиттера (неоконцованного разветвителя) типа мини-гильза объёмом до 1x4 / 1x8.

Надёжный, герметичный, простой механизм запирания муфты МУРР.

Заделка и герметизация кабельных вводов МУРР при помощи термоусаживаемых трубок (под термоусадку), либо герметизация вводов с помощью виниловой ленты (изоленды).

Простое и универсальное крепление МУРР к столбу монтажной лентой или саморезом к фасаду при помощи "кронштейна крепления муфты МУРР". (Кронштейн поставляется отдельной позицией и не входит в базовый комплект поставки муфты МУРР)

! Кронштейн крепления муфты МУРР не входит в базовый комплект поставки муфты МУРР и приобретается отдельно !

Общие

Тип конструкции

Тупиковая

Тип герметизации

Под термоусадку



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество соединяемых волокон	12
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	4-Ø12
Количество сплайс-кассет	1
Степень защиты	IP68
Температура хранения, °С	от -50 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 65
Комплект поставки	Оголовник - 1 шт. Колпак - 1 шт. Герметичная прокладка - 1 шт