

Муфта-кросс МКО-Х7/С09-8SC-2AD ССД

130105-00964

Описание

Тупиковая муфта МКО-Х7 предназначена для монтажа подвесного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей. Особенностью муфт линейки МКО-Х7 является подключение абонентов снаружи муфты, посредством отдельного гермоввода, в который можно установить адаптеры типа SC или LC.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Ввод подвесного ОК, крепление и герметизация осуществляется с помощью трубок ТУТ.

Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью адаптеров (гермовводов) на оголовнике, отверстия в которых позволяют вводить в муфту дроп-кабели с разъемами SC типа. Герметизация достигается с помощью эластичного геля.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Следует учитывать, что в разделе «Характеристики» указан температурный диапазон эксплуатации муфт-кроссов без учёта характеристик устанавливаемых в них комплектующих изделий: адаптеров, пигтейлов и сплиттеров. При применении муфт-кроссов в составе с указанными комплектующими, их температурный диапазон эксплуатации может быть ограничен параметрами установленных изделий.

Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	48
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	круглый ступенчатый, до 16 мм; круглый до 9 мм; овальный, до 25 мм/транзит
Количество сплайс-кассет	3
Длина, м	347
Диаметр, мм	185
ВЕС, КГ	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки

Корпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт.
Кассета КС-1645 с крышкой - 3 шт.
Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.
Гермоблок - 2 шт.
Стяжки, маркеры - 1 компл.
Трубка ТУТ 19/6 для вводов ОК - 2 шт.
Трубка ТУТ 70/26 для ввода ОК - 1 шт.