

Муфта МТОК-Н8/36-1КР3645-К ССД

130103-01023

Описание

Муфта МТОК-Н8/36-1КР3645-К предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также кабелей с броней из стальной гофрированной ленты.

Муфта МТОК-Н8 является самой малогабаритной муфтой серии МТОК. Минимизация размеров муфты достигнута за счёт использования специального внутреннего лотка (кронштейна) на котором располагаются два съемных ложемента на 18 сварных соединений каждый и 4 фиксатора ЦСЭ. Запас оптических волокон также располагается в органайзерах лотка.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический.

Герметизация вводимых кабелей осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 6 штук.

Общие

| | |
|--------------------------------|--|
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Под термоусадку |
| Количество соединяемых волокон | 36 |
| Количество кабельных вводов | 4 |
| Диаметр кабельных вводов, мм | до 16 мм |
| Диаметр, мм | 111 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
| ВЕС, КГ | 0,4 |
| Комплект поставки | <p>Корпус (оголовник, кожух, прокладка) - 1 шт. Лоток с 4 фиксаторами ЦСЭ - 1 шт. Ложемент Л18-4525 - 2 шт. Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт. Трубка ТУТ 28/6 для круглых вводов ОК - 2 шт. Пластина для фиксации дропов - 4 шт. Комплект маркеров и стяжек - 1 шт. Силикагель 30 г.</p> |