



Муфта-кросс МКО-ПЗ/А-20SC ССД

130408-00066

Описание

Предназначена для использования в качестве оптического кросса малой емкости, для монтажа оптических кабелей (ОК), прокладываемых (подвешиваемых) на открытом воздухе и внутри технических помещений (чердаках, подвалах).

Выполнена из пластмассы и имеет пыле-брызгозащищенную тупиковую конструкцию (ввод ОК и вывод ШОС производится с одной стороны).

Представляет собой малогабаритный контейнер прямоугольной формы, снабженный откидной крышкой, с уплотнительной прокладкой на стыке корпуса и крышки. Крепление крышки с корпусом осуществляется пластмассовой петлёй.

Фиксация и герметизация крышки - при помощи двух пластиковых защелок на стальных пружинных петлях.

Оптические кабели вводятся и фиксируются в оригинальных узлах ввода.

Конструкция узлов ввода полностью разборная, что позволяет смонтировать его на неразрезанной петле транзитного кабеля.

Герметизация вводимых ОК в узлах ввода предусмотрена по наружным оболочкам при помощи эластичных прокладок.

Существуют два вида узлов ввода, для кабелей диаметром от 6 до 12 мм и от 12 до 16 мм.

ШОС герметизируются в разрезных эластичных пробках.

Конструкция муфты обеспечивает:

- ввод и крепление введенных в корпус трех ОК с диаметром наружной оболочки до 16 мм;
- возможность организации "транзитного" ввода одного ОК;
- размещение до 48 сростков оптических волокон (КДЭС 4525);
- установку до 20-ти розеток (адаптеров) оптических типа SC;
- пылезащищенный вывод до 16 ШОС диаметром 2...3 мм.

Установка муфты на стене или опоре выполняется с применением «Кронштейна для подвески МКО-ПЗ».

Кронштейн для подвески МКО-ПЗ в комплектацию муфты не входит и приобретается отдельно.

Общие

Тип конструкции	Муфта-кросс
Тип герметизации	Эластомер



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество соединяемых волокон	48
Количество кабельных вводов	3/1; 16
Диаметр кабельных вводов, мм	до 16 мм/транзит; до 3,5 мм
Тип используемых сплайс-кассет	КБ48-4525
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 70
Совместимость с муфтами	Кол-во адаптеров SC - 20шт
Габаритные размеры, мм	330x245x108
ВЕС, КГ	1,9
Комплект поставки	Корпус - 1 шт. Узел ввода ОК 6...12 мм - 2 шт. Заглушка кабельного ввода - 1 шт. Уплотнительная вставка для дроп-кабеля с заглушкой - 16 шт. Ложемент Л12-4525 - 4 шт. КДЗС 4525 - 20 шт. Стяжки, маркеры - 1 компл. Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт.