

# Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов SC

SNR-ODF-Real-08SC

## Описание

Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов SC SNR-ODF-Real-08SC применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

В комплект поставки входит ложемент для КДЗС, в котором можно размещать до 8 термоусадочных гильз.

На лицевой панели кросса предусмотрены отверстия для установки SC адаптеров (**адаптеры заказываются отдельно**).

Кросс можно установить на дно шкафов

**SNR-OWC-Real3-T-2-7035**

и

**SNR-OWC-Real9-T-2-7035**

, что облегчает ввод кабеля в шкаф, не снимая его с опоры. Для этого на боковой стенке предусмотрено 2 отверстия 20 мм для установки двух сальников

**(заказываются отдельно)**.

В комплект входит кронштейн для монтажа на 19" направляющие, для размещения в любом настенном или напольном телекоммуникационном шкафу. В основании кросса размещено 4 отверстия 4мм для монтажа на монтажную панель или на стену.

Особенности кросса:

установка в дно шкафов SNR-OWC-Real3-T-2-7035 и SNR-OWC-Real9-T-2-7035  
монтаж на 19" направляющие  
возможен транзитный монтаж кабеля;  
металлический корпус;  
антикоррозийное порошковое покрытие;  
два кабельных ввода.

Кросс SNR-ODF-Real-08SC поступает покупателю в следующей комплектации:

корпус (1 шт);  
металлический кронштейн для крепления на юниты (1 шт);  
крышка (1 шт);  
Комплект крепежных винтов, 7шт (1 уп);  
ложемент КДЗС (1 шт).

## Общие

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Тип монтажа кросса           | Универсальный |
| Высота, U                    | 1             |
| Материал:                    | Сталь 1.2 мм  |
| Цвет                         | Серый         |
| Количество оптических портов | 8             |
| Количество кабельных вводов  | 2             |



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Степень защиты        | IP20  |
| Габаритные размеры,мм | 120x120x35  |
| ВЕС, КГ               | 0,3   |
| Комплект поставки     | корпус (1 шт);<br>металлический кронштейн для крепления на юниты (1 шт);<br>крышка (1 шт);<br>Комплект крепежных винтов, 7шт (1 уп);<br>ложемент КДЗС (1 шт). |