



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08C

SNR-FTTH-FDB-08C

Описание

Оптические распределительные коробки марки

SNR

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса

SNR-FTTH-FDB-08C

допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 8 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 4 оптических [адаптеров](#) типа *SC/LC Duplex*. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения [оптических делителей](#).

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на стене или другой поверхности.

Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Белый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 17



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, мм	199x160x46
ВЕС, КГ	0,5
Количество в упаковке	40
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-08C - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Стальной хомут - 1 шт Расходные материалы: саморезы, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект

Доп. описание

Основные особенности:

компактное внутреннее устройство;
удобна при монтаже и обслуживании;
пластиковый корпус с резиновыми прокладками,
компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
может эксплуатироваться вне помещений: защита IP65 + стойкость к УФ излучению;
прочный и надежный корпус;
поставляется без пигтейлов и адаптеров;
приятный внешний вид.