



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-24X

SNR-FTTH-FDB-24X

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-24X** допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 24 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических [адаптеров](#) типа *SC/LC Duplex*. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения [оптических делителей](#).

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.

SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!

Общие

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Нет
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Количество вводов линейного кабеля	2

Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 16
Количество выводов абонентского кабеля	24
Количество устанавливаемых адаптеров	24
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 60
Габаритные размеры, мм	320x240x100
ВЕС, КГ	1,6
Количество в упаковке	10
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-24X - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 24 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект
Цвет	Серый

Доп. описание

Основные особенности:

компактное внутреннее устройство;
удобна при монтаже и обслуживании;
пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
степень защиты IP65+стойкость к УФ излучению;
компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
прочный и надежный корпус;
встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
приятный внешний вид.

Дополнительные опции:

адаптерная планка на 24 порта SC может быть заменена на планку [FT-CW-2C](#) (**входит в комплект поставки**), которая позволяет установить оптический делитель различной конфигурации 1x4, 1x8, 1x16 ([401-05-04](#), [401-05-08](#), [401-05-16](#)).

Сравнительная таблица аналогичных моделей



Параметры	SNR-FTTH-FDB-24A	SNR-FTTH-FDB-24L	SNR-FTTH-FDB-24X	BO-FTTH-FDB-24C	BO-FTTH-FDB-24X
Бренд	□	□	□		
Количество дополнительных (полупробивных) отверстий	2	2	1	1	2
Материал корпуса	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик + PP	Поликарбонат+ ABS пластик
Вес	1,5 кг	1,6 кг	1,6 кг	1,5 кг	1,6 кг
Тип кабеля (абонентский)	плоский	плоский	плоский	круглый до 5 мм	плоский
Цвет	светло-серый	серый	серый	темно-серый	серый
Крепление для оптической коробки	дополнительно приобретается	идет в рамках конструктива на задней стенке	дополнительно приобретается	дополнительно приобретается	дополнительно приобретается