



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-12T

SNR-FTTH-FDB-12T

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-12T** допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 12 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 12 оптических [адаптеров](#) типа [SC/LC Duplex](#). С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения [оптических делителей](#).

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.

SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!

Основные особенности:

- компактное внутреннее устройство;
- удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
- степень защиты IP65+стойкость к УФ излучению;
- компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- прочный и надежный корпус;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- приятный внешний вид.

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа | Уличный |
| Крепление под ленту | Да |
| Возможность размещения делителя PLC | Да |
| Материал: | ABS пластик |
| Цвет | Серый |
| Количество вводов линейного кабеля | 2 |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 15 |
| Количество выводов абонентского кабеля | 12 |
| Количество устанавливаемых адаптеров | 12 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 225x195x70 |
| ВЕС, КГ | 0,877 |
| Комплект поставки | Бокс SNR-FTTH-FDB-12T - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 12 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |