



# Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-12T

SNR-FTTH-FDB-12T

## Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-12T** допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 12 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 12 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex . С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.

### Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.

#### SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!

#### Основные особенности:

компактное внутреннее устройство;

удобна при монтаже и обслуживании;

пластиковый корпус с резиновыми прокладками;

степень защиты ІР65+стойкость к УФ излучению;

компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;

прочный и надежный корпус;

встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

приятный внешний вид.



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Да

Возможность размещения делителя PLC Да

Материал: ABS пластик

Цвет Серый

Количество вводов линейного кабеля 2

Допустимый диаметр вводимых кабелей,

MM

до 15

Количество выводов абонентского

кабеля

Комплект поставки

12

Количество устанавливаемых адаптеров 12

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты ІР65

Габаритные размеры,мм 225x195x70

BEC, KΓ 0,877

Бокс SNR-FTTH-FDB-12T - 1 шт

Ключ - 1 шт

Транспортная трубка - 1 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 12 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1

комплект