



## Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08K

### SNR-FTTH-FDB-08K

### Описание

Оптические распределительные коробки марки

#### **SNR**

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-08K** допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 8 абонентских отводов.

Внутри малогабаритного бокса установлена откидная панель, на одной стороне которой расположена сплайс-кассета для размещения 36 гильз КДЗС (два этажа) и запаса оптических волокон, а на другой размещены фиксаторы, позволяющие устанавливать до 10 адаптеров

типа

[SC](#)

/

[LC Duplex](#), а также 2 [оптических делителя](#)

. Область размещения адаптеров и делителей оснащена дополнительной защитной крышкой.

Конструкция панели существенно упрощает процесс монтажа и последующего обслуживания.

#### **Применение:**

FTTH;  
GPON/PON;  
телекоммуникационные сети;  
локальные сети.

Крышка бокса снабжена специальным фиксатором в открытом положении. К основному корпусу крышка надежно крепится при помощи специальных невыпадающих винтов. Важную функцию в конструкции выполняет специальный эластичный гель, предназначенный для герметизации корпуса и кабельных вводов.

Данная коробка обладает уровнем защиты IP67, что позволяет устанавливать ее внутри помещений и на улице, а также характеризуется широким температурным диапазоном эксплуатации.

Конструкция бокса позволяет устанавливать его как на стену зданий или помещений, так и на опору при помощи стандартной монтажной ленты.

### Общие



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Да
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Черный
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 9
Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	10
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70
Габаритные размеры, мм	247x159x46
ВЕС, КГ	0,5
Количество в упаковке	20
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-08K - 1 шт Шестигранный ключ - 1 шт Расходные материалы: маркеры, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект