



Коробка распределительная оптическая BO-FTTH-FDB-08D

BO-FTTH-FDB-08D

Описание

Оптические распределительные коробки марки **B-OptiX** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **BO-FTTH-FDB-08D** допускает ввод трех линейных **оптических кабелей** и до 8 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 8 оптических адаптеров типа **SC/LC Duplex**. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения **оптических делителей**.

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.

Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.

Общие

| | |
|---|----------------|
| Тип монтажа | Уличный |
| Крепление под ленту | Да |
| Возможность размещения делителя PLC | Да |
| Материал: | ABS пластик/PP |
| Цвет | Белый |
| Количество вводов линейного кабеля | 3 |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 12 |
| Количество выводов абонентского кабеля | 8 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|--|
| Количество устанавливаемых адаптеров | 8 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 60 |
| Габаритные размеры, мм | 230x180x55 |
| ВЕС, КГ | 0,7 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Комплект поставки | Бокс ВО-FTTH-FDB-08D - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Стальной хомут - 3 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 8 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |

Доп. описание

Основные особенности:

- компактное внутреннее устройство;
- удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
- подходит как для стенного монтажа, так и для фиксации к опорам либо столбам;
- может эксплуатироваться вне помещений: защита IP65;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- крышка может открываться на 180 градусов, а сплайс-кассета более чем на 90 градусов.

поставляется без пигтейлов и адаптеров;

приятный внешний вид.