



Оптическая кросс-муфта межэтажная OKM-2215

OKM-2215

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Оптический бокс **OKM-2215** используется при строительстве сетей PON в многоквартирных домах и позволяет произвести подключение до 8 абонентов в пределах одного этажа.

Конструкция коробки позволяет осуществить ввод 2 оптических кабелей диаметром до 15 мм, допускается монтаж транзитной линии. В качестве абонентских выводов используются FTTH патчкорды необходимой длины.

Внутри бокса расположены сплайс-кассета. Помимо защитных гильз в сплайс-кассете предусмотрена возможность размещения оптического делителя.

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телефонные сети;
локальные сети.

Данный бокс предназначен для эксплуатации только внутри помещений.

Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Возможность размещения делителя PLC	Да
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 15
Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP44

Температура эксплуатации, °C	от -40 до 65
Габаритные размеры,мм	244x150x60
ВЕС, КГ	0,4
Комплект поставки	<p>Корпус - 1шт Крышка - 1шт Ложемент адаптеров на 8 адаптеров SC -1шт Ложемент кабеля - 2шт Уплотнитель абонентский - 4шт Уплотнитель кабельный - 2шт Крышка сплайс-кассеты - 1шт Сплайс-кассета - 1шт Ложемент для КДЗС - 2шт КДЗС - 10 шт Маркерная таблица - 1шт Стяжка - 4шт Паспорт - 1шт</p>