



# Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16S

SNR-FTTH-FDB-16S

### Описание

Оптический бокс **SNR-FTTH-FDB-16S** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводнораспределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов.

Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и расчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (- $40^{\circ}$ C  $\sim +60^{\circ}$ C). Степень защиты IP65 позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16S как внутри помещений, так и для уличного монтажа.

#### Применение:

FTTH

PON

телекоммуникационные сети

локальные сети

На задней стенке расположены отверстия для настенного крепления и монтажной ленты для последующей установки бокса на опоре.Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия (более 90°), что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится адаптерная планка, позволяющая разместить до 16 оптических адаптеров типа SC и LC Duplex. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС и размещения запаса оптического волокна и оптических делителей 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16S при строительстве PON сетей.

#### Основные особенности:

2 ввода для линейного кабеля, 16 отводов абонентских линий; компактное и эргономичное внутреннее устройство бокса; удобство при монтаже и обслуживании; различные варианты монтажа: внутри помещений, уличный; степень защиты IP65; прочный и надежный корпус; большой угол открытия крышки и сплайс-кассеты.

### Общие



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Да
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 13
Количество выводов абонентского кабеля	16
Количество устанавливаемых адаптеров	16
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 85
Габаритные размеры,мм	305x270x76
ВЕС, КГ	1,25
Количество в упаковке	10
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-16S - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 2 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1

комплект