



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08KX

SNR-FTTH-FDB-08KX

Описание

Оптический бокс **SNR-FTTH-FDB-08KX** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных [оптических кабелей](#) и до 24 абонентских отводов.

Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (-60°C ~ +70°C). Степень защиты IP65 позволяет использовать **SNR-FTTH-FDB-08KX** как внутри помещений, так и для уличного монтажа.

Применение:

- FTTH;
- PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.

Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия, что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится адаптерная планка, позволяющая разместить до 9 оптических [адаптеров](#) типа **SC** и **LC Duplex**. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС и размещения запаса оптического волокна и [оптических делителей](#) 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать **SNR-FTTH-FDB-08KX** при строительстве PON сетей.

Общие

Тип монтажа	Уличный
Материал:	PP
Цвет	Черный
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 12
Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	9



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип устанавливаемых адаптеров

SC/LC Duplex

Степень защиты

IP65

Температура эксплуатации, °C

от -60 до 70

Габаритные размеры, мм

268x154x83

ВЕС, КГ

1,78