



## Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08KX

SNR-FTTH-FDB-08KX

## Описание

Оптический бокс **SNR-FTTH-FDB-08KX** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводнораспределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.

Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и расчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (- $60^{\circ}$ C  $\sim +70^{\circ}$ C). Степень защиты IP65 позволяет использовать **SNR-FTTH-FDB-08KX** как внутри помещений, так и для уличного монтажа.

## Применение:

FTTH;

PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия, что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится адаптерная планка, позволяющая разместить до 9 оптических адаптеров типа SC и LC Duplex. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС и размещения запаса оптического волокна и оптических делителей 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-08KX при строительстве PON сетей.

## Общие

Тип монтажа	Уличный
Материал:	PP
Цвет	Черный
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 12
Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	9



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты 1Р65

Температура эксплуатации, °С от -60 до 70

Габаритные размеры,мм 268х154х83

BEC, ΚΓ 1,78