ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутационная панель 1U под 12 MPO кассет на 144 порта

SNR-CMP-144P-FL

Описание

Волоконно-оптическая кабельная система MPO состоит из претерминированных многоволоконных оптических кабелей, которые подключаются к оптическим кассетам. Кабели MPO содержат до 24 оптических волокон, оконцованных 24-волоконными MPO-соединителями без смены полярности, которые включаются непосредственно в распределительные кассеты, установленные в коммутационные панели.

Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений.

Панель **SNR-CMP-144P-FL** позволяет установить до 12 многомодовых распределительных кассет**SNR-MCM-MPO/UPC(M)-12LC/UPC-FL**, **SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC-FL**, **SNR-MCM5-MPO/UPC(M)-12LC/UPC-FL**.. Фиксация кассеты в данной панели осуществляется при помощи специальных защелок и не требует использования пластиковых клипс. Кассета MPO содержит 12 LC Duplex портов на лицевой панели и 1 MPO разъем на задней, что позволяет получить до 144 портов в панели высотой в 1U.

В эргономичном 1U корпусе размещены 3 выдвижных полки, в каждую из которых устанавливается до 4 распределительных кассет. Выдвижной механизм существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания.

Особенности:

Выдвижной механизм внутренних полок;
Быстрая установка;
Высокая плотность монтажа;
Оптимизация затрат;
Гибкое масштабирование;
Высокие технические характеристики.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных.

Применение:

Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.

Преимущества использования:

Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей;
Крышка лицевой панели крепится на двух петлях и защелкивается легким нажатием;
Ввод кабелей через заднюю стенку;
Легкий вес и удобное обслуживание;

SNR-CMP-144P-FL является отличным решением для ЦОД и узлов доступа, которое сочетает высокую производительность, ультравысокую плотность, а также удобство монтажа/обслуживания.

Общие

Компоненты системы	Коммутационная панель
Высота, U	1
Количество устанавливаемых кассет	12
Материал:	Сталь/пластик
Цвет	Серый
Температура хранения, °C	от -20 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 60
Габаритные размеры,мм	494x482x44
ВЕС, КГ	4,6
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Крышка - 1 шт Полка кабельной поддержки - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт