



Электроды для сварочного аппарата KL-280, KL-300T

KL-300T-EL

Описание

Электроды

являются одним из главных компонентов сварочного аппарата. Сварка оптических волокон происходит при помощи электрической дуги, которая создается между двумя электродами.

Модели электродов различаются длиной, толщиной и формой крепежного элемента.

В процессе эксплуатации сварочного аппарата происходит естественный износ электродов, который непосредственно влияет на качество сварного соединения. Для стабильной работы сварочного аппарата необходимо своевременно производить обслуживание/замену электродов.

Электроды

KL-300-EL

предназначены для установки в сварочный аппарат Jilong KL-280, KL-280G, KL-300T.

Ресурс электродов: 3000 сварок.

Совместимость электродов со сварочными аппаратами



Модель электродов	Модель сварочного аппарата
SNR-ELCT-6m	SNR-FS-6m
KL-280E-EL	Jilong KL-280E / KL-500
KL-500-EL	Jilong KL-500
KL-300T-EL	Jilong KL-280 / KL-280G / KL-300T
FFE-6	FiberFox Mini-4S / Mini-6S
ELCT2-20A	Fujikura FSM-80S / 70S / 19S / 60S / 60R / 18S / 18R / 50S / 50R / 17S / 17S-FH / 17R
EI-969-S	Fitel S-178A / 153 / 123
ELR-01	Fitel S-179
EI-15-B	Sumitomo TYPE-39
Sumitomo ER-10	Sumitomo TYPE 71 / 71C / 71C+ / 72C / 25E / 39 / 66
EI-19	Ilsintech Swift F1 / KF2A
El-23	Ilsintech Swift K11
El-24	Ilsintech Swift KF4 / KF4A

Общие

Тип аксессуара Электроды

KL-280

Совместимость с моделями KL-280G

KL-300T

Ресурс электродов 2500 сварок

BEC, KΓ 0,022