



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Электроды для сварочного аппарата KL-280E

KL-280E-EL

Описание

Электроды

являются одним из главных компонентов сварочного аппарата. Сварка оптических волокон происходит при помощи электрической дуги, которая создается между двумя электродами.

Модели электродов различаются длиной, толщиной и формой крепежного элемента.

В процессе эксплуатации сварочного аппарата происходит естественный износ электродов, который непосредственно влияет на качество сварного соединения. Для стабильной работы сварочного аппарата необходимо своевременно производить обслуживание/замену электродов.

Электроды

KL-280E-EL

предназначены для установки в сварочный аппарат Jilong [KL-280E](#) и [KL-500](#).

Общие

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Тип аксессуара | Электроды |
| Совместимость с моделями | KL-280E KL-500 |
| Ресурс электродов | 2500 сварок |
| ВЕС, КГ | 0,022 |

Доп. описание

Совместимость электродов со сварочными аппаратами



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| Модель электродов | Модель сварочного аппарата |
|--------------------------|---|
| SNR-ELCT-6m | SNR-FS-6m |
| KL-280E-EL | Jilong KL-280E / KL-500 |
| KL-500-EL | Jilong KL-500 |
| KL-300T-EL | Jilong KL-280 / KL-280G / KL-300T |
| FFE-6 | FiberFox Mini-4S / Mini-6S |
| ELCT2-20A | Fujikura FSM-80S / 70S / 19S / 60S / 60R / 18S / 18R / 50S / 50R / 17S / 17S-FH / 17R |
| EI-969-S | Fitel S-178A / 153 / 123 |
| ELR-01 | Fitel S-179 |
| EI-15-B | Sumitomo TYPE-39 |
| Sumitomo ER-10 | Sumitomo TYPE 71 / 71C / 71C+ / 72C / 25E / 39 / 66 |
| EI-19 | Ilsintech Swift F1 / KF2A |
| EI-23 | Ilsintech Swift K11 |
| EI-24 | Ilsintech Swift KF4 / KF4A |