



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 2-к ручки KN-7002125

KN-7002125

Описание

Бокорезы

KN-7002125

изготовлены из ванадиевой стали, ковкая, закалённая в масле. Отличаются чистым резом проволоки даже кончиками кромок. Удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах. Двухкомпонентные чехлы препятствуют выскальзыванию инструмента из рук.

Особенности:

высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

Общие

Тип инструмента	Для монтажа СКС
Материал:	инструментальная сталь
Параметры режима резки	Ø 3,0 мм мягкая проволока Ø 2,3 мм проволока средней твердости Ø 1,5 мм твердая проволока
Длина мм	125
Ширина	82
Высота мм	49,00000
ВЕС, КГ	0.119