



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Отвертка SL3.5x0.6 шлицевая  
тонкая VDE, длина лезвия 100  
мм, L-202 мм,  
диэлектрическая, 2-  
компонентная рукоятка KN-  
982035SL

KN-982035SL

## Описание

Отвертка шлицевая тонкая

**KN-982035SL**

используется для работы под высоким напряжением. Наконечник полностью защищен от коррозии и выдерживает высокие нагрузки. Хромованадиевая/молибденовая сталь повышает износостойкость инструмента. Благодаря компонентной рукоятке не скользит в руках.

ширина наконечника 3,5 mm

длина лезвия 100 mm

неизолированная длина лезвия 15 mm

эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости

противоскользящая форма ручки

хромованадиевая /молибденовая сталь

зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами

## Общие

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Тип инструмента | Для монтажа СКС                     |
| Материал:       | хромованадиевая /молибденовая сталь |
| Длина ,мм       | 202                                 |
| Ширина          | 25                                  |
| Высота мм       | 23,00000                            |
| ВЕС, КГ         | 0,035                               |