



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Плоскогубцы
комбинированные., рез:
провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2
мм, кабель d 10 мм (16 мм²), L-
160 мм, чёрн., 2-к ручки KN-
0302160

KN-0302160

Описание

Плоскогубцы комбинированные

KN-0302160

обеспечивают необходимую твердость при захвате. Изготовлены из специальной инструментальной стали, ковкая, закалённая в масле. Рабочая часть имеет антикоррозийную обработку. Ручки снабжены двухкомпонентными чехлами, которые предотвращают соскальзывание инструмента во время работы.

Особенности:

- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле

Общие

Тип инструмента	Для монтажа СКС
Материал:	инструментальная сталь
Параметры режима резки	16 мм ² многопроводный медный кабель Ø 3,1 мм проволока средней твердости Ø 2,0 мм твердая проволока
Длина мм	170
Ширина	118
Высота мм	21,00000
ВЕС, КГ	0,223