



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Растворитель для удаления гидрофобного наполнителя SNR-D-GEL

SNR-D-GEL

Описание

SNR-D-GEL

предназначен для обезжиривания оптических деталей, а также для удаления гидрофобного наполнителя с жил оптоволоконного кабеля при его монтаже.

Общие свойства растворителя SNR-D-GEL:

- низкая летучесть, позволяет минимизировать расход растворителя при операциях обезжиривания или удаления гидрофобного наполнителя;
- безопасен для ПВХ-пластиков и оптического волокна;
- обладает хорошими моющими свойствами по отношению к маслам, жирам, саже и копотным загрязнениям;
- эффективно удаляет силиконовые гидрофобизирующие наполнители при зачистке оптико-волоконного кабеля;
- не проводит электрический ток (диэлектрик);
- температура вспышки более 60°C, не является легковоспламеняющейся жидкостью;
- не вызывает коррозии металлических поверхностей (цветных и черных металлов) не содержит агрессивных компонентов;
- не содержит хлорированных углеводородов, разрушающих озоновый слой;
- обладает водоотталкивающими свойствами, пригоден для очистки влажных поверхностей.

Поставляется в пластиковой бутылке (PET) 1л.

Общие

Тип расходного материала

Для сварки оптоволоконна