

Рефлектометр оптический Связьприбор ГАММА ЛЮКС (модуль М0)

SVP Гамма Люкс М0

Технические характеристики

Тип оборудования	Оптический рефлектометр
Тип разъема	FC
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1310/1550
Динамический диапазон, дБ	38/36
Диапазоны измеряемых расстояний, км	0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200
Длительность импульса, нс	6; 10; 30; 100; 300; 1 000; 3 000; 10 000; 20 000
Мертвая зона по затуханию, м	Не более 5
Мертвая зона по событию, м	Не более 1,5
Дисплей	800x400 сенсорный TFT
Объем памяти	10 000 рефлексограмм
Интерфейсы	USB
Источник питания	Li-Ion аккумулятор
Время работы	Не менее 6 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм	270x240x120
ВЕС, кг	2,5

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм	650
Тип разъема (VFL)	FC
Эффективное расстояние, км	до 5

Измеритель оптической мощности (PM)

Длина волны (PM), нм	1310/1550
Тип разъема (PM)	FC
Диапазон измерений, дБм	-70...+10

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки	Рефлектометр Гамма Люкс - 1 шт Сетевой адаптер - 1 шт Оптический патчкорд FC-FC - 1 шт Кабель интерфейсный Ethernet (прямой) - 1 шт USB-кабель - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт CD с программным обеспечением - 1 шт Li-Ion аккумулятор (в приборе) - 1 шт
-------------------	--