



Оптический рефлектометр KIWI-7212 (1310/1550нм, 30/28дБ)

KIWI-7212

Описание

KIWI-7212

оптический рефлектометр, предназначенный для диагностики одномодовых (SM) оптических волокон на двух длинах волн 1310/1550 нм. Благодаря динамическому диапазону 30/28 дБ данная модель является универсальным решением для диагностики различных типов ВОЛС: локальных, городских, магистральных. Прибор оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, который существенно упрощает анализ полученных данных и просмотр ранее сохраненных рефлектограмм. Li-lon аккумулятор увеличенной емкости обеспечивает бесперебойную работу прибора до 12 часов.

На данном рефлектометре установлена операционная система

Windows Embedded Compact. Благодаря этому прибор помимо измерительных функций обладает широкими функциональными возможностями: интерфейс Ethernet, просмотр PDF файлов, функция скриншота и

Особенности:

Цветной сенсорный экран с диагональю 7" (800x400)

Два разъема USB 2.0 (хост)

Разъем Ethernet (10/100 Base-T)

Операционная система Windows Embedded Compact

Прямой доступ в Интернет с рефлектометра

Удаленный доступ к рефлектометру (через VNC)

Li-lon аккумулятор с автономной работой до 12 часов

Функция создания снимков экрана

Объем встроенной памяти - 20 000 рефлектограмм

Опциональные интерфейсы: Wi-Fi/Bluetooth

Дополнительные опции для диагностики: измеритель мощности/VFL

Технические характеристики



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип оборудования Оптический рефлектометр

Тип разъема FC

Тип волокна SM

Длина волны, нм 1310/1550

Динамический диапазон, дБ 30/28

Диапазоны измеряемых расстояний, км 0,1...160

Длительность импульса, нс 5...20 000

Мертвая зона по затуханию, м Не более 4

Мертвая зона по событию, м Не более 1

Дисплей 7" сенсорный ТҒТ

Объем памяти 20 000 рефлектограмм

Интерфейсы USB

Ethernet

Источник питания Li-lon аккумулятор

Время работы Не более 20 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 200х166х68

BEC, KΓ 1,29

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -20 до 70

Температура эксплуатации, °C от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Рефлектометр KIWI-7212 - 1 шт

Сумка для переноски - 1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Сетевой шнур - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт