



Регулируемый оптический аттенюатор SNR-OVA-01

Описание

Оптический аттенюатор

SNR-OVA-01

предназначен для внесения регулируемого оптического затухания в оптический канал связи при строительстве, настройке и эксплуатации линий ВОЛС.

Аттенюатор позволяет установить значения затуханий от -2.5 до -60 дБ с разрешением ± 0.05 дБ, а также удобно и быстро изменять значение внесенного затухания. Прибор может работать как от аккумулятора, так и от внешнего сетевого адаптера 220 В/50 Гц. Регулирующийся режим энергосбережения (можно отключить) автоматически выключает устройство при отсутствии активности в течение 10 минут. Автоматическое выключение также срабатывает при низком заряде батареи.

Применяется в лазерных системах для онлайн тестирования, цифровых системах связи РНД/SDH, а также в системах CATV.

Основные особенности:

- После выключения установленное затухание сохраняется;
- Регулировка вносимого затухания с шагом 0.05 дБ;
- Функция отображение значений затухания в дБ или дБм;
- Автоматическое отключение прибора после 10 минут простоя;
- Компактный дизайн и удобный для пользователя интерфейс.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип разъема	Сменный FC, SC
Диапазон вносимых затуханий, дБ	2,5...60 (с шагом 0,05)
Тип волокна	SM
Длина волны, нм	1310/1490/1550/1625
Дисплей	LCD
Источник питания	Li-Pol аккумулятор

Массогабаритные характеристики

ВЕС, КГ	0,43
---------	------

Комплект поставки

Комплект поставки

Аттенюатор SNR-OVA-01 - 1 шт
Резиновый защитный чехол - 1 шт
Комплект для очистки разъемов - 1 уп
Блок питания - 1 шт
Зарядное устройство - 1 шт
Руководство пользователя - 1 шт
Мягкая сумка для переноски - 1 шт
Ремень для переноски - 1 шт
Сменный адаптер FC - 1 шт
Сменный адаптер SC - 1 шт