



Многофункциональный оптический тестер SNR-OMT- 12C

SNR-OMT-12C

Описание

Многофункциональный оптический тестер
SNR-OMT-12C

изготовлен в компактном корпусе. Прибор предназначен для тестирования волоконно-оптических сетей, измерения оптической мощности, а также потерь в оптических волокнах. Современный внешний вид, удобный пользовательский интерфейс, широкий диапазон измерения и высокая точность сделают вашу работу легкой и эффективной.

Устройство работает от 3 батарей типа AA
(в комплект поставки не входят)

Основные особенности:

- PMT/OLS/VFL - три функции в одном тестере;
- Большой дисплей с подсветкой;
- Более 90 часов непрерывной работы от аккумуляторов.

Технические характеристики

| | |
|------------------|---|
| Тип оборудования | Тестер |
| Тип волокна | SM/MM |
| Дисплей | LCD |
| Объем памяти | 1 000 записей |
| Интерфейсы | USB |
| Источник питания | Батарея AA - 3 шт (в комплект поставки не входят) |

Массогабаритные характеристики

| | |
|------------------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм | 200x90x50 |
| ВЕС, КГ | 0,285 |

Источник видимого излучения (VFL)

| | |
|----------------------------|------|
| Длина волны (VFL), нм | 650 |
| Тип разъема (VFL) | FC |
| Эффективное расстояние, км | до 5 |

Измеритель оптической мощности (PM)

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Длина волны (PM), нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Тип разъема (PM) | FC |
| Диапазон измерений, дБм | -50...+26 |

Стабилизированный источник излучения (SLS)

| | |
|------------------------------|-----------|
| Длина волны (SLS) | 1310/1550 |
| Тип разъема (SLS) | FC |
| Выходная мощность (SLS), дБм | -7 |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Влажность | 0...95% (без конденсата) |
| Температура хранения, °С | от -25 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до 60 |

Комплект поставки

| | |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | SNR-OMT-12C - 1 шт Паспорт - 1 шт Мягкая сумка для переноски - 1 шт Комплект для очистки оптического разъема - 1 шт |
|-------------------|--|