

# Оптический перестраиваемый аттенюатор EXFO FVA-600-B-EI-EUI-89 (SM, 1310/1550нм), FC/UPC адаптер

### FVA-600-B-EI-EUI-89

#### Описание

Оптический перестраиваемый аттенюатор EXFO **FVA-600-B-EI-EUI-89**. Оптический аттенюатор, предназначен для искусственного внесения потерь в линию.

#### Основные особенности:

Надежный и компактный;

Прочный корпус;

Входная мощность до 24 дБм; Шаг вносимых потерь 0.01 дБ;

Работа на сетях FTTX: 1310, 1490, 1550, 1625 нм;

Подсветка экрана; Li -ion аккумулятор;

Возможность удаленного управления через USB-порт.

## Технические характеристики

Тип оборудования Аттенюатор

Тип разъема Сменный FC/UPC, SC/UPC

Тип тестируемых кабелей 9/125

Диапазон вносимых затуханий, дБ 65

Тип волокна SM

Длина волны, нм 1310/1550

Время работы >300 часов

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 190 x 100 x 62

BEC, KΓ 0,6

# Условия эксплуатации

Влажность от 0 % до 95 % без конденсата

Температура хранения, °C от -40 до 70

Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

#### Комплект поставки



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Комплект поставки

Руководство пользователя - 1 шт; Свидетельство калибровки - 1 шт; Краткая инструкция на пяти языках - 1 шт; Адаптер питания и зарядное устройство переменного тока - 1 шт; Адаптер для коннекторов (EUI-XX) - 1 шт; Литиевый аккумулятор - 1 шт; Наплечный ремень 1 шт; Полумягкий чехол для транспортировки - 1 шт; USB-кабель - 1 шт; Инструкция по эксплуатации на CD - 1 шт.