



Устройство оперативного подключения неоконцованного волокна UP-125

UP-125

Описание

Устройство для оперативного подключения UP-125

предназначено для быстрого подключения измерительного оборудования к неоконцованному (голому) волокну. Устройство широко применяется в полевых условиях при монтаже, обслуживании ВОЛС.

UP-125 прост в использовании: для подключения необходимо сколоть или обрезать волокно и разместить его в специальном ложементе с иммерсионным гелем. Устройство не критично к углу скола волокна.

Основные особенности:

- простое и быстрое подключение устройства в полевых условиях;
- низкие требования к углу скола оптического волокна;
- ресурс работы устройства: не менее 10000 подключений;
- для заказа доступны устройства с различными видами коннекторов и типом волокна (SM/MM).

Технические характеристики

Тип оборудования	Инструменты для диагностики
Тип волокна	SM
Тип коннектора А	FC
Тип полировки коннектора А	UPC
Типичные вносимые потери, дБ	-50
Количество подключений	Более 10 000

Массогабаритные характеристики

ВЕС, КГ	0,26
---------	------

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
-----------	--------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура хранения, °С

от -20 до 50

Температура эксплуатации, °С

от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Устройство УП-125 - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

Согласующая жидкость - 1 шт

Кисть - 1 шт

Иголка - 1 шт

Проволочки для чистки - 1 шт