



## Комплект Поиск-510 Мастер (с генератором)

SVP Поиск-510 + ГК-МК 510

### Описание

#### Назначение:

Комплект

#### **Поиск-510 Мастер**

предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

#### **Опции (заказываются дополнительно)\*:**

- GPS - запись трассы, глубины, сигнала
  - GSM - дистанционное управление генератором МК 510
  - Приемник ЛИС (к 510)
  - Козырек антибликовый
- \* - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.

#### **Условия эксплуатации:**

- На высоте до 2000 м над уровнем моря;
- Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С;
- Атмосферное давление 86÷106 кПа;
- При температуре окружающей среды от -20 до +40° С;
- Степень загрязнения воздуха - 2.

### Технические характеристики

Тип оборудования

Трасоискатель

Активные частоты	273,5±1 Гц 2187,5±1 Гц 6562,5±3 Гц 26 250±12 Гц 200-35 000 Гц (режим "Своя частота")
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)	Для частоты 26 250 Гц - 150 Гц Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц
Максимально определяемая глубина трассы, м	6
Точность измерения глубины	±5%+0,1 м
Точность отыскания, см	10
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением, КОм	0-10
Полоса пропускания без фильтра, Гц	10-26 000
Дисплей	LCD
Интерфейсы	USB
Источник питания	Аккумуляторная батарея 4xAA 1,2В 2100мАч (трассоискатель) Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор 12В 4,5Ач (генератор)
Время работы	Не менее 12 часов (трассоискатель) Не менее 3 часов (генератор)

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	257x88x685 (трассоискатель) 233x102x176 (генератор)
ВЕС, кг	1,9 (трассоискатель) 3,0 (генератор)

## Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -30 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 40

## Комплект поставки



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Комплект поставки

Прибор МК 510 - 1 шт  
Провод для подключения выхода генератора к кабелю -  
1шт  
Магнитный контакт - 1 шт  
Сетевой адаптер - 1 шт  
Штырь заземления - 1 шт  
Сумка для переноски - 1 шт  
Аккумулятор - 1 шт  
Наушники - 1шт  
Руководство пользователя - 1 шт