



## Многофункциональный кабельный тестер NF-858C

### NF-858C

### Описание

#### NF-858C

- Тестер длины кабелей NF-858C состоит из одного передатчика, одного приемника и четырех дистанционных датчиков. Он позволяет не только трассировать кабели, измерять их длину и проверять разводку витых пар, но и визуализировать места повреждения оптоволоконных кабелей (функция VFL), а также определять состояние телефонных линий.

#### Особенности:

- Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, помехи от соседних фаз, обратную полярность, парное соединение и определение оборванного провода (кабели типа RJ45, RJ11, BNC).
- Позволяет производить проверку влияния помех от соседних фаз для разрешения проблем низкой скорости передачи данных.
- Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке.
- Прозвонка коаксиальных кабелей (BNC) и кабелей из витых пар категории 5 и категории 6 (Cat 5, Cat 6)
- Измерение длины коаксиальных кабелей и кабелей категории 5 и категории 6 до 2000 м
- Трассировка сетевых и коаксиальных кабелей
- Функция проблесковой индикации, позволяющая напрямую находить требуемые кабели, подключенные к сетевому коммутатору с поддержкой питания подключенных устройств по витой паре (PoE)
- Визуализация мест повреждений оптоволоконных кабелей красным светом
- Проверка напряжения на сетевом коммутаторе с поддержкой питания подключенных устройств по витой паре (PoE)

### Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C) RJ-11 (4P4C) BNC USB
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP) / коаксиальный / телефонный / USB-кабель
Дисплей	58 x 40 LCD



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Интерфейсы	USB
Источник питания	3.7V 1000mAh литиевый аккумулятор.

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	135 x 78 x 35 (передатчик) 203 x 45x 33(приемник) 107x30x24 (датчик)
ВЕС, КГ	0,7

## Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 60

## Комплект поставки

Комплект поставки	Передатчик - 1 шт
	Приемник - 1 шт
	Дистанционные датчики - 4 шт
	Наушники - 1 шт
	Зажим типа "крокодил" - 1 шт
	Кабель-переходник BNC-RJ11 - 1 шт
	Сумка-чехол - 1 шт
	Руководство пользователя - 1 шт
	Сетевой кабель 8P - 1 шт
	Зарядное устройство - 1 шт
	Адаптер 8P - 1 шт