



Многофункциональный тестер видеосистем NF-IPC715

NF-IPC715

Описание

NF-IPC715 полнофункциональный тестер монитора видеонаблюдения. Тестер оснащен сенсорным экраном 5", предназначен для тестирования безопасности, с разрешением 1920 * 1200 HD для отображения результатов тестирования для HD-камер и аналоговых камер.

Основные особенности:

5-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1920x1080;

Выходная мощность РоЕ, 48 В, 25.5 Вт максимум;

Тестирование IP камер 4K/H.265/H.264;

Управление PTZ;

Снимок, запись и воспроизведение видео.

Сравнительная таблица функций серии NF-IPC715



Функции / Модель	NF-IPC715	NF-IPC715ADHS
	5 inch tester + IP+Analog+TVI CVI AHD+VGA input + HDMI input	5 inch tester +IP+Analog+ TVI CVI AHD+SDI/EX SDI+VGA input + HDMI input
8MP AHD	√	\checkmark
8MP TVI	√	\checkmark
8MP CVI	√	\checkmark
4K IP /Analog	√	\checkmark
Snapshot, Video recording	√	\checkmark
DC12V 3A /48V PoE output	√	\checkmark
HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 2.0*	X	\checkmark
HDMI output*	Х	X
HDMI INPUT 4K 30 FPS*	√	\checkmark
VGA IN*	√	\checkmark
Battery	3350mAh	3350mAh
Working hours	6 hours	6 hours
Digital Cable tracer*	Optional	Optional
Upgrade UTP cable test, check fault of RJ45 cable plug	\checkmark	\checkmark

Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Источник питания Li-ion (литий-ионный) аккумулятор (7.4B, 3350 мАч), DC 12 B, 1A, 100~240 B AC адаптер

Время работы до 5 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 183x110x36.5

BEC, KΓ 0.8