



Многофункциональный тестер видеосистем NF-IPC716

NF-IPC716

Описание

NF-IPC716 полнофункциональный тестер монитора видеонаблюдения. Тестер оснащен сенсорным экраном 7", предназначен для тестирования безопасности, с разрешением 1280*800

НD для отображения результатов тестирования для HD-камер и аналоговых камер.

Основные особенности:

7-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1280x800

;

Выходная мощность РоЕ, 48 В, 25.5 Вт максимум;

Тестирование IP камер 4K/H.265/H.264;

Управление PTZ;

Снимок, запись и воспроизведение видео.

Сравнительная таблица функций серии NF-IPC716



Функция / модель	NF-IPC716	NF-IPC716ADHS	NF-IPC716ADHS pro	NF-IPC716MOVTADHS
8MP AHD	Х	√	V	V
8MP TVI	X	V	V	\checkmark
8MP CVI	X	V	V	\checkmark
HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI	X	V	V	\checkmark
HDMI IN	X	V	V	\checkmark
VGA IN	X	Х	V	\checkmark
Digital Cable tracer	Х	Х	X	\checkmark
Digital Multimeter	Х	Х	X	\checkmark
Optical power meter	X	Х	X	\checkmark
Visual fault locator	X	Х	Х	\checkmark
TDR cable test	X	Х	Х	√

Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Дисплей 7"

Источник питания Li-ion (литий-ионный) аккумулятор (7.6B, 7800 мАч), DC 12 B, 2A, 100~240 В АС адаптер

Время работы до 16 часов

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 240х154х46

BEC, KΓ 2