



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Скалыватель прецизионный Fujikura CT-16 с контейнером для сбора осколков волокна CT-16

Описание

Новый прецизионный скалыватель оптического волокна **Fujikura CT16** вышел на замену модели Fujikura CT08. Новый скалыватель CT-16 укомплектован универсальной пластиной для укладки волокна AD-16B, которая позволяет работать с волокнами в покрытии от 250 мкм до 3 мм. Применение опциональной пластины для укладки волокна AD-16A и стриппера Fujikura SS05 с двумя отверстиями 250 мкм дает возможность зачищать и скалывать два волокна одновременно. Новая конструкция скалывателя Fujikura CT16 дает возможность поменять местами пластину для укладки волокна и контейнер для сбора осколков для лево или правосторонней работы. Верхний рычаг скалывателя поднимается вертикально для удобства установки волокна или очистки скалывателя. Лезвие скалывателя взводится автоматически при поднятом рычаге, так что действительно можно утверждать про скол в одно действие.

Fujikura CT16 имеет защиту от падения на все шесть сторон с высоты 76 см. Конструкция позволяет легко заменить лезвие или пластину для укладки волокна в полевых условиях.

Особенности:

- Бюджетный прецизионный скалыватель
- Скол двух волокон одновременно (при использовании опциональной пластины AD-16A)
- Большой угол открытия рычага
- Коллектор для сбора осколков в стандартной комплектации
- Замена лезвия и пластины для укладки волокна в полевых условиях
- Защита от падения с высоты 76 см

Общие

Тип аксессуара	Скалыватель
Тип волокна	Одиночное (125 мкм)
Диаметр защитного покрытия, мкм	250/900
Длина зачистки волокна, мм	5~20 (для покрытия 250 мкм); 10~20 (для покрытия 900 мкм)
Контейнер для сбора осколков	Да
Среднее значение угла скола	≤0.5°



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ресурс лезвия	48 000 сколов
Габаритные размеры, мм	95.5x106x49
ВЕС, КГ	0.190