



Разъем оптический FiberFox "Splice-On Connector" SC/UPC для кабеля 2,0 x 3.0, уп. 5 шт.

SC-G657A1-UPC-30-5

Описание

Товар отгружается в заводской транспортной упаковке (блистер), содержит 5 шт. коннекторов SC-G657A1-UPC-30.

Коннектор предназначен для быстрого оконечивания оптических кабелей по уникальной технологии "Splice-On" с помощью сварочных аппаратов FiberFox **Mini 4S+**, **Mini 4S** и **Mini 6S+**, **Mini 6S**

Отличительной особенностью является то, что перед установкой нет необходимости зачищать и скалывать торец волокна. Все эти операции произведены при изготовлении коннекторов, тем самым разъем сразу готов к использованию.

Основные особенности:

- высокое качество монтажа в полевых условиях;
- высокая скорость монтажа;
- при монтаже не требуется высокой квалификации монтажника;
- компактный - длина коннектора в смонтированном состоянии не превышает 55 мм.

Общие

Тип комплектующих	Splice-On Connector
Диаметр используемого кабеля, мм	3,0/2,0x3,1
Тип волокна	SM
Тип разъемов	SC
Тип полировки	UPC
Вносимые потери, дБ	не более 0,2
Типичные вносимые потери, дБ	не менее 50
Цвет	Синий
Температура хранения, °C	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 85